



· Canal de sol noyé UFK





⌚ Avantages

- ⌚ Montage simple et rapide sans travail assidu
- ⌚ Système variable de canal de sol noyé en dimensions diverses
- ⌚ Tuyau profilé alu stable
- ⌚ Seulement 800 – 900 gr/m






- ⌚ Pose facile des profilés aluminium.
- ⌚ Poser les brides de fixation sur le point de branchement et monter des deux côtés sur le sol brut.
- ⌚ Aux boîtiers au sol ainsi qu'aux boîtiers de tirage, monter une bride de fixation avant et après les boîtiers encastrés, ensuite mettre à chaque mètre une bride supplémentaire.
- ⌚ Fixer les boîtiers encastrés aux coins.
- ⌚ Pour fixer le boîtier de montage on recommande une vis à rondelle.



- ⌚ Les parcours canaux et boîtiers encastrés permettent un cheminement dissimulé
- ⌚ Accès permanent aux réseaux d'électricité, de données et de télécommunication
- ⌚ Techniques de montage minimales (sol brut jusqu'à la lisière supérieure du revêtement du sol): hauteur d'env. 6.2 cm pour moquette et linoléum, env. 7.2 cm pour parquet et sol dallé

· Champ d'application


- Idéal pour équiper de grandes surfaces de bureaux et d'administrations
- Locaux d'expositions et à usage commercial
- Construction de logements



· Résistance à la pression




: Instructions de montage pour canaux encastrés




Marquer au sol les voies prévues pour les canaux ainsi que les endroits prévus pour les boîtiers de tirage et les boîtiers d'appareillage, p.ex. au moyen d'une corde de marquage. Pour les boîtiers d'appareillage, nous vous conseillons de prendre les bords extérieurs comme ligne de repère, afin que tous les boîtiers soient bien alignés.



Les boîtiers encastrés seront alignés et fixés sur les lignes et les points de croisement. Ensuite, on pourra calculer les longueurs de canaux nécessaires.



Pour le découpage, nous vous recommandons de scier la hauteur avec une scie sauteuse; pour la largeur, il faudra fendiller le long du conduit au moyen d'un couteau à tapis. Ensuite, il vous sera possible de faire la découpe appropriée.




A présent, il est possible de calculer les différentes longueurs du canal. Les profilés en aluminium peuvent être étalés sur le sol.


Instructions de montage pour canaux encastrés




Avec des brides de fixation, les canaux seront fixés en sous-sol.




Die Briden werden am Anfang und am Schluss einer Länge gesetzt, sowie über den Stossstellen. Je nach Gegebenheit vom Untergrund (welliger Boden) empfehlen wir noch in der Mitte zwischen den Stossstellen eine Befestigungsbride zu setzen.



Au bout du canal de sol noyé on mettra un embout de fermeture qui servira également de bride de fixation.




Pour assurer l'accès au câble d'amorce mural, les câbles seront pourvus d'un coude progressif vertical.



Voilà le canal encastré complètement posé. La mise des câbles et des conduites pourra être effectuée après la pose de la chape. Il faut émettre des réserves pour toute installation ultérieure (voir tableau taux de remplissage [auf Seite au page??? 7](#)).


· Montage Boîtier encastré




le boîtier encastré **für den** cancaux encastrés **bearbeiten** et sur un sol brut monter.




Veiller à un alignement exact.
Die Alu-Profile max. 5 mm in die Einbau-Box einführen.



Pour un sol parquet ou un carrelage, nous recommandons une bande d'isolation de 8 mm d'épaisseur entre le boîtier encastré et le revêtement du sol.



Pour un sol coulé préfabriqué, pour de la moquette ou du linoléum, **oder ähnlichem Bodenbelag** nous recommandons **keinen** une bande d'isolation **rund um die** Boîtier encastré **zu verlegen**. **Allenfalls würde beim** un sol coulé préfabriqué **ein zu breiter Silikonstreifen entstehen resp. beim** moquette ou linoléum **der Rand zur Dose instabil werden**.



Avec un couteau à tapis, il est très facile d'enlever la bande d'arrêt après la pose du revêtement de sol.



Après la pose de la chape, voir du sol préfabriqué, le couvercle du boîtier encastré sera découpé tout autour en affleurement par rapport au sol à l'aide d'un couteau à tapis. Le bloc Sagemex qui s'y trouve pourra être enlevé.



Pour un sol coulé préfabriqué, il est souhaitable de couper 5 mm supplémentaires du bord intérieur du boîtier encastré afin de pouvoir terminer par un masticage propre et net.

⚡ Taux de remplissage



Vous trouverez ci-après un aperçu quant au nombre de câbles qui conviennent et quel diamètre convient à quelle largeur de goulotte. Veillez toujours à un taux de remplissage de 50% (important: réserve prévue, parce que les câbles ne sont jamais parallèles).

⚡ largeur canal 75 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	40	28	21	16	13	10	8	7	6	5	5	3	3	3
hauteur canal 40 mm	55	38	28	21	17	14	11	10	8	7	6	6	5	5
hauteur canal 50 mm	70	49	35	28	21	18	15	12	10	9	8	6	6	5

⚡ Kanalbreite 150 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	80	56	42	32	26	20	16	14	12	10	10	6	6	6
hauteur canal 40 mm	110	76	56	42	34	28	22	20	16	14	12	12	10	10
hauteur canal 50 mm	140	98	70	56	42	36	30	24	20	18	16	12	12	10

⚡ largeur canal 225 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	120	84	63	48	39	30	24	21	18	15	15	9	9	9
hauteur canal 40 mm	165	114	84	63	51	42	33	30	24	21	18	18	15	15
hauteur canal 50 mm	210	147	105	84	63	54	45	36	30	27	24	18	18	15

⚡ largeur canal 300 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	160	112	84	64	52	40	32	28	24	20	20	12	12	12
hauteur canal 40 mm	220	152	112	84	68	56	44	40	32	28	24	24	20	20
hauteur canal 50 mm	280	196	140	112	84	72	60	48	40	36	32	24	24	20

⚡ largeur canal 375 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	200	140	105	80	65	50	40	35	30	25	25	15	15	15
hauteur canal 40 mm	275	190	140	105	85	70	55	50	40	35	30	30	25	25
hauteur canal 50 mm	350	245	175	140	105	90	75	60	50	45	40	30	30	25

∴ UFK 30



UFK 150 030 ∴ Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 30 mm, aluminium

UFK 225 030 ∴ Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 30 mm, aluminium

UFK 300 030 ∴ Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 30 mm, aluminium

UFK 375 030* ∴ Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 30 mm, Aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré UBD 320 möglich



UFK 150 031 ∴ Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 30 mm, SVZ

UFK 225 031 ∴ Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 30 mm, SVZ

UFK 300 031 ∴ Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 30 mm, SVZ

UFK 375 031 ∴ Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 30 mm, SVZ



UFK 150 032 ∴ Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 30 mm, aluminium

UFK 225 032 ∴ Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 30 mm, aluminium

UFK 300 032 ∴ Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 30 mm, aluminium

UFK 375 032 ∴ Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 30 mm, aluminium




UFK 150 033 ∴ Embout 2 goulottes, 150 × 30 mm, SVZ

UFK 225 033 ∴ Embout 3 goulottes, 225 × 30 mm, SVZ


UFK 300 033 ∴ Embout 4 goulottes, 300 × 30 mm, SVZ

UFK 375 033 ∴ Embout 5 goulottes, 375 × 30 mm, SVZ


UFK 150 030




UFK 300 030



UFK 225 030



UFK 375 030



∴ UFK 40



UFK 150 040 ∴ Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 40 mm, Aluminium

UFK 225 040 ∴ Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 40 mm, Aluminium

UFK 300 040 ∴ Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 40 mm, Aluminium

UFK 375 040* ∴ Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 40 mm, Aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré **UBD 320 möglich**



UFK 150 041 ∴ Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 40 mm, SVZ

UFK 225 041 ∴ Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 40 mm, SVZ

UFK 300 041 ∴ Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 40 mm, SVZ

UFK 375 041 ∴ Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 40 mm, SVZ



UFK 150 042 ∴ Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 40 mm, aluminium

UFK 225 042 ∴ Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 40 mm, aluminium

UFK 300 042 ∴ Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 40 mm, aluminium

UFK 375 042 ∴ Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 40 mm, aluminium




UFK 150 043 ∴ Embout 2 goulottes, 150 × 40 mm, SVZ

UFK 225 043 ∴ Embout 3 goulottes, 225 × 40 mm, SVZ


UFK 300 043 ∴ Embout 4 goulottes, 300 × 40 mm, SVZ

UFK 375 043 ∴ Embout 5 goulottes, 375 × 40 mm, SVZ


UFK 150 040




UFK 300 040



UFK 225 040



UFK 375 040





U FK 150 050 : Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 50 mm, aluminium

U FK 225 050 : Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 50 mm, aluminium

U FK 300 050 : Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 50 mm, aluminium

U FK 375 050* : Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 50 mm, aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré UBD 320 möglich




U FK 150 051 : Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 50 mm, SVZ

U FK 225 051 : Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 50 mm, SVZ

U FK 300 051 : Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 50 mm, SVZ

U FK 375 051 : Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 50 mm, SVZ



U FK 150 052 : Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 50 mm, aluminium

U FK 225 052 : Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 50 mm, aluminium

U FK 300 052 : Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 50 mm, aluminium

U FK 375 052 : Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 50 mm, aluminium




U FK 150 053 : Embout 2 goulottes, 150 × 50 mm, SVZ

U FK 225 053 : Embout 3 goulottes, 225 × 50 mm, SVZ


U FK 300 053 : Embout 4 goulottes, 300 × 50 mm, SVZ

U FK 375 053 : Embout 5 goulottes, 375 × 50 mm, SVZ


U FK 150 050




U FK 300 050



U FK 225 050





U FK 375 050





∴ UBD 260 mit 15 mm Vertiefung


- ∴ Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- ∴ Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung Seite 19)
- ∴ Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- ∴ Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- ∴ Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50


	Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus
UBD 260 259	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 1 sortie de cordon
UBD 260 255	


	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 2 sorties de cordon
UBD 260 257	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 1 sortie brosse
UBD 260 256	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 2 sorties brosse
UBD 260 258	

	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 95 – 123 mm
UBD 001 095	réglable à 120 – 148 mm
UBD 001 120	réglable à 145 – 173 mm
UBD 001 145	réglable à 170 – 198 mm


UBD 001 045	* réglable à 72 – 98 mm
--------------------	-------------------------





* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


: UBD 260 mit 5 mm Vertiefung


- : Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- : Structure de sol minimale à partir de 62 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- : Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- : Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- : Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50

	Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 5 mm inclus
UBD 262 259	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 1 sortie de cordon
UBD 262 255	


	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 2 sorties de cordon
UBD 262 257	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 1 sortie brosse
UBD 262 256	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 2 sorties brosse
UBD 260 258	

	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 85 – 113 mm
UBD 001 095	réglable à 110 – 138 mm
UBD 001 120	réglable à 135 – 163 mm
UBD 001 145	réglable à 160 – 188 mm


UBD 001 045	* réglable à 62 – 88 mm
---------------------------	--------------------------------





* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


UBD 260 mit Chromstahlabdeckung


- Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50

	Boîtes de sol inkl. Deckel aus geschliffenem Chromstahl und 1 sortie brosse
UBD 260 251	

	Boîtes de sol inkl. Deckel aus geschliffenem Chromstahl und 2 sorties brosse
UBD 260 252	

	Boîtes de sol inkl. Blind-Deckel aus geschliffenem Chromstahl
UBD 260 253	


	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 95 – 123 mm
UBD 001 095	réglable à 120 – 148 mm
UBD 001 120	réglable à 145 – 173 mm
UBD 001 145	réglable à 170 – 198 mm




UBD 001 045	* réglable à 72 – 98 mm
---------------------------	--------------------------------


* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

UBD 260 Éléments de prises

	Éléments de prises für 2 x 3 FLF (siehe technische Zeichnung Seite 19)
	équipement
	UBD 260 265 2x3 FLF vide
	UBD 261 267 3 pc. T13 blanc
	UBD 261 268 2 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
	UBD 261 269 1 pc. 4xT13 blanc
	UBD 261 270 1 pc. 4xT13 blanc + 1 pc. T13 noir




	Éléments de prises für 2 x 5 FLF (siehe technische Zeichnung Seite 19)
	équipement
	UBD 260 266 2x5 FLF vide
	UBD 261 271 5 pc. T13 blanc
	UBD 261 272 4 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
	UBD 261 273 1 pc. 3xT13 blanc
UBD 261 274 1 pc. 3xT13/s blanc	UBD 261 275 2 pc. 3xT13 blanc
	UBD 261 276 1 pc. 3xT13 blanc + 1 pc. 3xT13/s blanc

Optional


	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 190 mm, hauteurs spéciales à partir de 270 mm sur demande)
	UBD 260 281 hauteur 50 mm
	UBD 260 282 hauteur 80 mm

	Support d'isolation acoustique en Vibra-syl de 3 mm, pour vis de niveau
	UBD 001 001 ensemble de 4 pc.

Beispiele




3 pc. T13 + 3 pc. 2xRJ45



5 pc. T13 + 5 pc. 2xRJ45

∴ UBD 320 mit 15 mm Vertiefung

- ∴ Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- ∴ Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- ∴ Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- ∴ Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- ∴ Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm

(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

hauteur 150 mm pour UFK 30 et 40


UBD 320 357

hauteur 192 mm pour UFK 40 et 50




Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus

UBD 320 319




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 1 sortie de cordon

UBD 320 315




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 2 sorties de cordon

UBD 320 317



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 1 sortie brosse

UBD 320 316



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 2 sorties brosse

UBD 320 318



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 95 – 123 mm

UBD 001 095

réglable à 120 – 148 mm

UBD 001 120


réglable à 145 – 173 mm

UBD 001 145

réglable à 170 – 198 mm

UBD 001 045


* réglable à 72 – 98 mm



* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

∴ UBD 320 mit 5 mm Vertiefung

- ∴ Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- ∴ Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- ∴ Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- ∴ Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- ∴ Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm


(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40


UBD 320 357

hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50




Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus

UBD 322 319




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 1 sortie de cordon

UBD 322 315




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 2 sorties de cordon

UBD 322 317



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 1 sortie brosse

UBD 322 316



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 2 sorties brosse

UBD 322 318



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 85 – 113 mm

UBD 001 095

réglable à 110 – 138 mm

UBD 001 120


réglable à 135 – 163 mm

UBD 001 145

réglable à 160 – 188 mm

UBD 001 045


* réglable à 62 – 88 mm



* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

UBD 320 mit Chromstahlabdeckung

- Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- Cadre, Auslass und Éléments de prises en acier inoxydable
- Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm


(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

Höhe 150 mm pour UFK 30 und 40


UBD 320 357

Höhe 192 mm pour UFK 40 und 50




Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl
und 1 sortie brosse

UBD 320 311




Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl
und 2 sorties brosse

UBD 320 312



Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl

UBD 320 313



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 95 – 123 mm

UBD 001 095

réglable à 120 – 148 mm

UBD 001 120


réglable à 145 – 173 mm

UBD 001 145

réglable à 170 – 198 mm

UBD 001 045


* réglable à 72 – 98 mm




* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


UBD 320 Éléments de prises

	Éléments de prises pour 2x4 FLF (siehe technische Zeichnung S. 19) équipement
UBD 320 325	2x4 FLF vide
UBD 321 326	4 pc. T13 blanc
UBD 321 327	3 pc. T13 blanc + 1 Stk. T13 noir
UBD 321 328	2 pc. 4xT13 blanc




	Éléments de prises pour 2x7 FLF (siehe technische Zeichnung S. 19) équipement
UBD 320 326	2x7 FLF vide
UBD 321 330	7 pc. T13 blanc
UBD 321 331	6 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
UBD 321 332	1 pc. 3xT13 blanc
UBD 321 333	1 pc. 3xT13/s blanc
UBD 321 334	2 pc. 3xT13 blanc
UBD 321 335	1 pc. 3xT13 blanc + 1 pc. 3xT13/s blanc
UBD 321 336	3 pc. 3xT13 blanc

Optional


	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 180 mm, hauteurs spéciales à partir de 260 mm sur demande)
UBD 320 351	hauteur 50 mm
UBD 320 352	hauteur 80 mm

	Isolations acoustiques en Vibrasyll 3 mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	ensemble de 4 pc.

exemples




4 Stk. T13 + 4 Stk. 2xRJ45



7 Stk. T13 + 7 Stk. 2xRJ45

Einbau mit éléments de prises horizontal




Minimale Höhe bei durchlaufenden Kabel mit horizontalem Steckdoseneinsatz, bei einer Berechnung mit 50 % Belegung im UFK.

UFK	Minimale Einbauhöhe ohne durchlaufende Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von		Minimale Höhe für durchlaufende Kabel	X* = Minimale Einbauhöhe mit durchlaufenden Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von	
	5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen		5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen
30	62 mm	72 mm	+ 15 mm	82 mm	92 mm
40			+ 20 mm	87 mm	97 mm
50			+ 25 mm	97 mm	107 mm

*Bei einer geringen Menge Kabel können diese um die Bodendosen gelegt werden, um den Platz X einzusparen.

Einbau mit éléments de prises vertikal



Minimale Höhe bei durchlaufenden Kabel mit **vertikalem** Steckdoseneinsatz, bei einer Berechnung mit 50 % Belegung im UFK.

UFK	Minimale Einbauhöhe ohne durchlaufende Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von		Minimale Höhe für durchlaufende Kabel	X* = Minimale Einbauhöhe mit durchlaufenden Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von	
	5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen		5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen
30	88 mm	98 mm	+ 15 mm	103 mm	113 mm
40			+ 20 mm	108 mm	118 mm
50			+ 25 mm	113 mm	123 mm

*Bei einer geringen Menge Kabel können diese um die Bodendosen gelegt werden, um den Platz X einzusparen.